# STADT MOOSBURG A. D. ISAR

BEBAUUNGSPLAN NR.: 63

# „SONDERGEBIET AMPERAUEN“

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN

in der Fassung vom: 12.04.2021

# BEBAUUNGSPLAN NR. 63
# STADT MOOSBURG A. D. ISAR

FLURNUMMERN: 812/11, 813/3, 814/1, 817/6
TEILFLÄCHEN-FLURNUMMERN: 817/2, 819/1
ALLE GEMARKUNG MOOSBURG A. D. ISAR

## "SO AMPERAUEN"
## LANDKREIS FREISING

PLANZEICHNUNG

B E B A U U N G S P L A N
N R . 6 3
"SO AMPERAUEN"

DIE STADT MOOSBURG A.D. ISAR ERLÄSST GEMÄSS

- § 2 Abs. 1 SOWIE DER §§ 9 UND 10 DES BAUGESETZBUCHES (BauGB) NEUGEFASST IN DER DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 2 G v. 08.08.2020 BGBl. I S. 1728);
- § 11 BNatSchG IN VERBINDUNG MIT ART. 4 DES GESETZES ÜBER DEN SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER LANDSCHAFT UND DIE ERHOLUNG IN DER FREIEN NATUR (BAYERISCHES NATURSCHUTZGESETZ - BayNatSchG) VOM 23. FEBRUAR 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), ZULETZT GEÄNDERT DURCH GESETZ VOM 21. FEBRUAR 2020 (GVBl. S. 34) UND § 18 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) VOM 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 290 V. VOM 19.06.2020 BGBl. I S. 1328;
- Art. 23 DER GEMEINDEORDNUNG FÜR DEN FREISTAAT BAYERN (GO) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 22. AUGUST 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), ZULETZT GEÄNDERT DURCH § 3 DES GESETZES VOM 24. JULI 2020 (GVBl. S. 350);
- ART. 81 DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG (BayBO) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 14.08.2007 (GVBl. S. 580), ZULETZT GEÄNDERT DURCH § 1 DES GESETZES VOM 23. DEZEMBER 2020 (GVBl. S. 663);
- VERORDNUNG ÜBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTÜCKE (BAUNUTZUNGSVERORDNUNG - BauNVO) NEUGEFASST DURCH BEKANNTMACHUNG VOM 21.11.2017 BGBl. I S. 3786;
- VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG DES PLANINHALTES (PLANZEICHENVERORDNUNG - PlanzV) VOM 18. DEZEMBER 1990 (BGBL. 1991 I S. 58), DIE DURCH ARTIKEL 3 G. v. 04.05.2017 BGBl. I S. 1057 GEÄNDERT WORDEN IST, DIESEN BEBAUUNGSPLAN AN.
- SATZUNG DER STADT MOOSBURG A.D. ISAR ÜBER ABWEICHENDE MAßE DER ABSTANDSFLÄCHENTIEFE VOM 20.JANUAR 2021

## S A T Z U N G

DIESER BEBAUUNGSPLAN ERSETZT ALLE INNERHALB SEINES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES FRÜHER FESTGESETZTEN BEBAUUNGS- UND BAULINIENPLÄNE.

## A FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

1. 1.1 GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES

2. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1 Nutzungsschablone

| ART DER BAULICHEN NUTZUNG (z.B. SO Einzelhandel) | GRUNDFLÄCHENZAHL (GRZ) FÜR HAUPTNANLAGEN (z.B. GRZ =0,80) |
|---|---|
| EMISSIONSKONTINGENT Lex TAGS / NACHTS (z.B. ... dB / ... dB) | MAX. ZULÄSSIGE WANDHÖHE (z.B. WH 11,0m) |

SO Einzelhandel — SONSTIGES SONDERGEBIET GEM. §11 BauNVO MIT ANGABE DER ZWECKBESTIMMUNG: "EINZELHANDEL"
VERKAUFSFLÄCHE LEBENSMITTELDISCOUNTER MAX. 1.200m²
VERKAUFSFLÄCHE DROGERIEMARKT MAX. 800m²
VERKAUFSFLÄCHE LEBENSMITTELVOLLSORTIMENTER MAX 2.000m²

GE — GEWERBEGEBIET GEM. §8 BauNVO

3. ÜBERBAUBARE FLÄCHEN, BAUGRENZEN

3.1 BAUGRENZE MIT MASSANGABE IN METERN EINSCHLIESSLICH SEITLICHEN GRENZABSTÄNDEN

4. VERKEHRSFLÄCHEN

4.1 ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE

4.2 F+R — FUSS- UND RADWEG

4.3 STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

4.4 SICHTDREIECK

4.5 ANBAUVERBOTSZONE MIT ANGABE DER BREITE GEM. § 9 FStrG

4.6 VERBOT VON EIN- UND AUSFAHRTEN

5. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG

5.1 FLÄCHEN FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG
HIER: AUFSTELLFLÄCHE FÜR ABFALLBEHÄLTER

6. GRÜNFLÄCHEN

6.1 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE

6.2 PRIVATE GRÜNFLÄCHE

6.3 ZU PFLANZENDER BAUM IN DEN BAUGRUNDSTÜCKEN MIT FESTLEGUNG DES STANDORTBEREICHES; ARTENAUSWAHL NACH NACH ARTENLISTE D.2.1

6.4 ZU PFLANZENDE HECKE IN ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN GRÜNFLÄCHEN MIT FESTLEGUNG DER ARTEN UND DES STANDORTBEREICHES; SIEHE ARTENLISTE D.1.1 UND D.2.2

6.5 ANGRENZENDE GEHÖLZBESTÄNDE

7. HINWEISE

7.1 GRUNDSTÜCKSGRENZE MIT GRENZSTEIN

7.2 ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

7.3 851 FLURSTÜCKNUMMER

7.4 VORHANDENE HAUPT- UND NEBENGEBÄUDE

7.5 1 NUMMER DER PARZELLE

7.6 BODENDENKMAL MIT AKTENNUMMER

8. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

8.1 GRENZE DES LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETES "AMPERTAL IM LANDKREIS FREISING"

8.2 BIOTOP DER BAYERISCHEN BIOTOPKARTIERUNG NR. 7537-224

## B FESTSETZUNG DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 DIE ART DER BAULICHEN NUTZUNG WIRD DURCH PLANZEICHEN IN DER NUTZUNGS-SCHABLONE NACH A ZIFFER 2.1. FESTGESETZT.

1.2 IM GEWERBEGEBIET (GE) SIND ALLGEMEIN NUR NUTZUNGEN NACH § 8 ABS. 2 BauNVO ZULÄSSIG.

NICHT ZULÄSSIG SIND:
- MÜLLVERBRENNUNGSANLAGEN, SCHLACHTHÖFE, MÄSTEREIEN UND BITUMENSCHMELZANLAGEN;
- ABFALLBEHANDLUNGS- UND ABFALLVERWERTUNGSANLAGEN;
- ANLAGEN ZUR LAGERUNG ODER ZEITWEIGEN LAGERUNG VON BESONDERS ÜBERWACHUNGSBEDÜRFTIGEN ABFÄLLEN UND SCHLÄMMEN;
- ANLAGEN ZUM UMSCHLAGEN VON BESONDERS ÜBERWACHUNGSBEDÜRFTIGEN ABFÄLLEN;
- ANLAGEN ZUR GEWINNUNG, BEARBEITUNG UND VERARBEITUNG VON ASBEST ODER ASBESTERZEUGNISSEN;
- LAGERPLÄTZE ALS SELBSTÄNDIGE ANLAGEN ODER MIT EINER LAGERFLÄCHE GRÖSSER ALS 50 % DER ÜBERBAUBAREN FLÄCHE
- VERGNÜGungsSTÄTTEN JEGLICHER ART
GEM. § 8 ABS. 3 NR. 3 BauNVO SIND AUCH AUSNAHMSWEISE NICHT ZULÄSSIG.

EINZELHANDELSBETRIEBE MIT ZENTRENRELEVANTEN HAUPT- BZW. KERNSORTIMENTEN SIND AUSNAHMSWEISE ZULÄSSIG:

- EINZELHANDELSBETRIEBE MIT FOLGENDEM NIT FOLGENDEN ZENTRENRELEVANTEN HAUPT- BZW. KERNSORTIMENTEN SIND AUSNAHMSWEISE ZULÄSSIG:

- ARZNEIMITTEL, MEDIZINISCHE UND ORTHOPÄDISCHE PRODUKTE;
NICHT FREIVERKÄUFLICHE / VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE APOTHEKENWARE UND PHARMAZEUTIKA, SANITÄTSBEDARF (MEDIZINISCHE UND ORTHOPÄDISCHE ARTIKEL)

AUCH AUSNAHMSWEISE NICHT ZULÄSSIG SIND WOHNUNGEN FÜR AUFSICHTS- UND BEREITSCHAFTSPERSONEN, SOWIE FÜR BETRIEBSINHABER UND BETRIEBSLEITER, DIE DEM GEWERBEBETRIEB ZUGEORDNET UND IHM GEGENÜBER IN GRUNDFLÄCHE UND BAUMASSE NICHT UNTERGEORDNET SIND (§ 8 ABS. 3 NR. 1 BauNVO).

ANLAGEN FÜR KIRCHLICHE, KULTURELLE, SOZIALE UND GESUNDHEITLICHE ZWECKE GEM. § 8 ABS. 3 NR. 2 BauNVO; KÖNNEN NUR AUSNAHMSWEISE ZUGELASSEN WERDEN.

IM BEREICH DES SONDERGEBIETES MIT DER ZWECKBESTIMMUNG "EINZELHANDEL" SIND GEMÄSS § 11 ABS. 3 SATZ 1 NR. 2 BauNVO GRÖßENORDNUNGEN EINZELHANDELS-BETRIEBE FOLGENDER ART ZULÄSSIG:
- DISCOUNTER MIT EINER MAX. VERKAUFSFLÄCHE VON 1.200m²
- VOLLSORTIMENTER MIT EINER MAX. VERKAUFSFLÄCHE VON 2.000m²
- DROGERIEFACHMARKT MIT EINER MAX. ZULÄSSIGEN VERKAUFSFLÄCHE VON 800m²
- BÄCKEREICAFE MIT EINER MAX. ZULÄSSIGEN VERKAUFSFLÄCHE VON 65m²

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1 DAS MASS DER BAULICHEN NUTZUNG WIRD BESTIMMT ÜBER DIE FESTSETZUNG DER MAXIMALEN WANDHÖHEN. IM BEZUG ZUR ÜBERKANTE DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSE, UND DER MAXIMAL ZULÄSSIGEN GRUNDFLÄCHENZAHL.

2.2 DACHFORM UND DACHNEIGUNG:

SONDERGEBIET: ZULÄSSIG SIND PULTDÄCHER MIT EINER DACHNEIGUNG VON MAX. 10 GRAD. DIE WANDHÖHE DARF MAX. 10,0m IN BETRAGEN.
EBENFALLS ZULÄSSIG SIND EXTENSIV UND INTENSIV BEGRÜNTE FLACHDÄCHER.

GEWERBEGEBIET:
ZULÄSSIG SIND EXTENSIV UND INTENSIV BEGRÜNTE FLACHDÄCHER. DIE WANDHÖHE DARF MAX. 11,0 m BETRAGEN.

2.3 DIE WANDHÖHE WIRD GEMESSEN AB OK ROHFUSSBODEN BIS ZUM SCHNITTPUNKT DER AUSSENWANDFLÄCHE MIT DER OBERKANTE DER DACHHAUT BZW. OBERKANTE ATTIKA.
BRANDWÄNDE DÜRFEN 50 cm HÖHER SEIN ALS DIE ZULÄSSIGE WANDHÖHE. AUS ZWINGENDEN BETRIEBSTECHNISCHEN GRÜNDEN KÖNNEN IM RAHMEN DER EINZELBAUGENEHMIGUNG AUSNAHMEN ZUGELASSEN WERDEN (z.B. AUFZÜGE).

DIE OBERKANTE ROHFUSSBODEN IM ERDGESCHOSS DARF MAXIMAL 20 CM ÜBER OBERKANTE DER FERTIGEN STRASSE IM ZUMTRÄGLICHEN BEREICH DER JEWEILIGEN PRIZELLE LIEGEN.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

3.1 BAUWEISE:

SO: ABWEICHENDE BAUWEISE NACH § 22 ABS. 4 BauNVO, GEBÄUDELÄNGE BIS 180 m ZULÄSSIG.

GE: OFFENE BAUWEISE NACH § 22 ABS. 2 BauNVO.

3.2 ABSTANDSFLÄCHEN:
DIE ABSTANDSFLÄCHEN REGEN SICH NACH ART. 6 DER BayBO IN VERBINDUNG MIT DER SATZUNG DER STADT MOOSBURG A.D. ISAR ÜBER ABWEICHENDE MAßE DER ABSTANDSFLÄCHENTIEFE IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG

3.3. GARAGEN EINSCHLIESSLICH TIEFGARAGEN, CARPORTS, STELLPLÄTZE UND BAULICHE NEBENANLAGEN SIND NUR INNERHALB DER IM BEBAUUNGSPLAN FESTGESETZTEN BAUGRENZEN ZULÄSSIG.

4. IMMISSIONSSCHUTZ

IN DEN PARZELLEN 1 (SONDERGEBIET) BZW. 2 (GEWERBEGEBIET) SIND NUR SOLCHE VORHABEN (BETRIEBE UND ANLAGEN) ZULÄSSIG, DEREN GERÄUSCHE DIE EMISSIONSKONTINGENTE NACH DIN 45691:2006-12 IN HÖHE DER IM PLAN FÜR DIE PARZELLEN EINGETRAGENEN WERTE NICHT ÜBERSCHREITEN.
DIE PRÜFUNG DER EINHALTUNG DER LÄRMSCHUTZANFORDERUNGEN ERFOLGT FÜR BEIDE PARZELLEN NACH ABSTIMMUNG MIT DER BAUAUFSICHTSBEHÖRDE (NÄHERES SIEHE HINWEISE).
IM GEWERBEGEBIET SIND DIE IMMISSIONSRICHTWERTE (IRW) DER TA LÄRM DURCH DIE GERÄUSCHE VOM SONDERGEBIET EINZUHALTEN.
DIE AUFGEführten NORMEN SIND BEIM BEUTH VERLAG (BERLIN) HINTERLEGT

5. AUSSERE GESTALTUNG

5.1 EINDECKUNG DER DÄCHER UND AUSSENWÄNDE
DACH- UND WANDAUSSENFLÄCHEN: UNZULÄSSIG SIND GRELLE, LEUCHTENDE FARBEN UND GLÄNZENDE, STARK REFLEKTIERENDE MATERIALIEN. SONNENKOLLEKTOREN UND PHOTOVOLTAIKANLAGEN SIND BEI BERÜCKSICHTIGUNG IHRER BLENDWIRKUNG FÜR STRASSEN- UND LUFTVERKEHR ZULÄSSIG.

5.2 DIE BODENVERSIEGELUNG IST AUF DAS UNBEDINGT ERFORDERLICHE MASS ZU BESCHRÄNKEN, ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER NATÜRLICHEN VERSICKERUNGSFÄHIGKEIT SIND DIE KFZ- STELLPLÄTZE SOWIE GARAGEN-ZUFAHRTEN VERSICKERUNGSFÄHIG ZU GESTALTEN (z. B. RASENGITTER-STEINE, RASEN-FUGENPFLASTER MIT MINDESTENS 3 CM FUGE, SCHOTTERRASEN).

5.3 AUFSCHÜTTUNGEN SIND NUR BIS 1,50 m HÖHE ZULÄSSIG.

5.4 ABGRABUNGEN NUR IM BEREICH DER ANLIEFERZONEN BIS 1,50 m ZULÄSSIG.

5.5 STÜTZMAUERN NUR IM BEREICH DER ANLIEFERZONEN BIS ZU EINER MAXIMALEN HÖHE VON 2,0 m ZULÄSSIG .

5.6 DIE VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN SIND UNTERIRDISCH ZU FÜHREN.

6. AUSSENWERBUNG

6.1 WERBEEINRICHTUNGEN SIND AN GEBÄUDEFASSADEN (NICHT JEDOCH ÜBER DIE VORHANDENE WANDHÖHE HINAUS) NUR AM ORT DER LEISTUNG ZULÄSSIG.
ZULÄSSIG SIND EIGENSTÄNDIGE WERBEPYLONEN UND FAHNENMASTEN.
ES GELTEN MAX. FOLGENDE MASSE:
- HÖHE (GESAMT): 7,50 m ÜBER OK GELÄNDE;

ES KÖNNEN MEHRERE WERBETAFELN ÜBEREINANDER ANGEORDNET WERDEN. BEI LICHTREKLAMEN SIND FARBMISCHUNGEN UND WECHSELLICHT UNZULÄSSIG. NICHT GESTATTET SIND REKLAMEFLÄCHEN ODER SCHRIFTEN ALLER ART AUF DACHFLÄCHEN.

6.2 BELEUCHTUNGSANLAGEN SIND NO ANZUBRINGEN. DASS KEINERLEI BLENDWIRKUNG ODER SONSTIGE BEEINTRÄCHTIGUNG FÜR DEN STRASSENVERKEHR AUFTRITT.

7. EINREIDUNGEN

ES SIND NUR MASCHENDRAHTZÄUNE UND DRAHTGITTERZÄUNE BIS 1,80 m HÖHE ZULÄSSIG. SOCKELMAUERN SIND UNZULÄSSIG.

8. SICHTFLÄCHEN

INNERHALB DER IM BEBAUUNGSPLAN GEKENNZEICHNETEN SICHTFLÄCHEN DÜRFEN AUSSER ZÄUNEN NEUE HOCHBAUTEN NICHT ERRICHTET WERDEN. WÄLLE, SICHTSCHUTZZÄUNE, ANPFLANZUNGEN ALLER ART UND ZÄUNE SOWIE STAPEL, HAUFEN U. Ä. MIT DEM GRUNDSTÜCK NICHT FEST VERBUNDENE GEGENSTÄNDE DÜRFEN NICHT ANGELEGT WERDEN. WENN SIE SICH MEHR ALS 0,80 m ÜBER DIE FAHRBAHNEBENE ERHEBEN.
EBENSOWENIG DÜRFEN DORT GENEHMIGUNGS- UND ANZEIGEFREIE BAUTEN ODER STELLPLÄTZE ERRICHTET UND GEGENSTÄNDE GELAGERT ODER HINGESTELLT WERDEN. DIE DESE HÖHE ÜBERSCHREITEN. DIES GILT AUCH FÜR DIE DAUER DER BAUZEIT.

9. RUHENDER VERKEHR

DIE STELLPLATZSATZUNG DER STADT MOOSBURG A.D. ISAR IST IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG ANZUWENDEN.

## C HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN DURCH TEXT

1. WASSERVERSORGUNG UND GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG:

a. SÄMTLICHE BAUVORHABEN MÜSSEN VOR FERTIGSTELLUNG AN DIE ZENTRALE WASSERVERSORGUNGSANLAGE SOWIE ABWASSERBESEITIGUNG ANGESCHLOSSEN SEIN.

b. DIE GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG ERFOLGT ÜBER EIN TRENNSYSTEM. DAS OBERFLÄCHENWASSER SOLL DESHALB IM PLANUNGSGEBIET SELBST VERSICKERT WERDEN.

c. DIE GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN MÜSSEN DEN ANERKANNTEN REGELN DER TECHNIK (DIN 1986 ff UND ANDEREN) ENTSPRECHEN.

d. DACHWASSERNUTZUNG VERSICKERBÜFLÄCHEN
VERSIEGELTE FLÄCHEN SOLLTEN AUF DAS UNBEDINGT ERFORDERLICHE MASS BESCHRÄNKT WERDEN. DAS NIEDERSCHLAGSWASSER AUS DEN ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN UND VERKEHRSFLÄCHEN IST NACH DEN GÜLTIGEN TECHNISCHEN RICHTLINIEN DER TRENGW, DER NIEDERSCHLAGSWASSERFREISTELLUNGS-VERORDNUNG, DER ATV A 138 (PLANUNG, BAU UND BETRIEB VON ANLAGEN ZUR VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER) UND DEM MERKBLATT DWA M 153 (HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUM UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER) ZU REINIGEN UND IN DEN UNTERGRUND ZU VERSICKERN. DER GEFORDERTE MINDESTABSTAND VON 1,0 METERN VON VERSICKERUNGSANLAGEN ZUM MITTLEREN HÖCHSTEN GRUNDWASSERSPIEGEL IST ZU BEACHTEN UND EINZUHALTEN. GRÜNFLÄCHEN DÜRFEN AUCH MULDENFÖRMIG AUSGEBILDET WERDEN. UM GEGEBENENFALS ALS SICKERMULDE ZU DIENEN. GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN MÜSSEN AUF PRIVATGRUND ENTWÄSSERT WERDEN.

e. ENTWÄSSERUNG DACHFLÄCHEN
DAS NIEDERSCHLAGSWASSER IST VORRANGIG OBERIRDISCH ÜBER DIE SOGENANNTE BELEBTE BODENZONE (BEGRÜNTE FLÄCHEN, MULDEN, MULDEN-ROLLENELEMENTE) ZU VERSICKERN. BEI DER VERSICKERUNG IN DAS GRUNDWASSER SIND DIE TECHNISCHEN REGELN ZUM SCHADLOSEN EINLEITEN VON GESAMMELTEM NIEDERSCHLAGSWASSER IN DAS GRUNDWASSER (TRENGW) ZU BEACHTEN UND EINZUHALTEN. DAS NICHT VERUNREINIGTE REGENWASSER (AUSGENOMMEN UNBESCHICHTETE METALLDÄCHER) KANN IN ROHRRIGOLEN VERSICKERT WERDEN. DABEI IST DER GEFORDERTE MINDESTABSTAND VON 1,0 MEUNDER DER ANWENDUNG AUSGESCHLOSSEN IST. BEI EINHALTEN BESTIMMTER VORAUSSETZUNGEN KANN AUCH IN GEWERBEGEBIETEN NIEDERSCHLAGSWASSER ERLAUBNISFREI VERSICKERT WERDEN. IST DIE BESEITIGUNG DES NIEDERSCHLAGSWASSERS NICHT ERLAUBNISFREI, SIND RECHTZÜTIG TECHNISCHE ANTRÄGE BEI DER WASSERRECHTLICHEN ERLAUBNISSE ZU BEANTRAGEN. SCHICHT- UND GRUNDWASSER ES IST GRUNDSÄTZLICH MIT SCHICHT- UND VOR ALLEM MIT GRUNDWASSER ZU RECHNEN. ES IST UNBEDINGT ERFORDERLICH, KELLER UND DIE DAMIT VERBUNDENEN BAUTEILE (Z.B. LICHTSCHÄCHTE, KELLERFENSTER, KELLERABGÄNGE, ETC.) GEGEN DRÜCKENDES WASSER UND AUFTRIEB ZU SICHERN, D.H. WASSERUNDURCHLÄSSIG AUSZUFÜHREN UND GGF. ZUSÄTZLICHE SICHERUNGSMASSNAHMEN VORZUNEHMEN.

f. GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN SIND GEGEN SCHICHT-, HANG- UND GRUNDWASSER ZU SICHERN.

3. STROMVERSORGUNG:
DIE GEPLANTEN GEBÄUDE SIND AN DAS ÖFFENTLICH STROMNETZ ANZUSCHLIESSEN.

4. IMMISSIONSSCHUTZ

BEI DER NEUERRICHTUNG UND ÄNDERUNG VON BAUVORHABEN BZW. GENEHMIGUNGSVERFAHREN UND GENEHMIGUNGSFREISTELLUNGSVERFAHREN IST FÜR BEIDE PARZELLEN (D.H. IM SONDERGEBIET UND IM GEWERBEGEBIET) AUF BASIS DER ERMACHTIGUNG DER BAUVORLY § 1 MIT DER BAUAUFSICHTSBEHÖRDE IM LANDRATSAMT FREISING DIE VORLAGE EINES LÄRMSCHUTZGUTACHTENS AUF DER GRUNDLAGE DER BEURTEILUNGSVORSCHRIFT TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ GEGEN LÄRM - TA LÄRM" (VOM 26.08.1998) ABZUSTIMMEN.

IN DEN LÄRMSCHUTZGUTACHTEN IST NACHZUWEISEN, DASS AN DEN MASSGEBLICHEN IMMISSIONSORTEN DIE GEBIETSSPEZIFISCHEN IMMISSIONSRICHTWERTE UNTERSCHRITTEN WERDEN. MASSGEBLICHE IMMISSIONSORTE SIND DIEJENIGEN, DIE GEMÄß ABSCHNITT 2.3 UNTER ANWENDUNG DER DIN 45691:2006-12 ABSCHNITT 5 ERGEBEN. ALS EMITTIERENDE KONTINGENTFLÄCHEN SIND JEWELS DIE GESAMTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN INKL. DER PRIVATEN GRÜNFLÄCHEN ANZUSETZEN, MIT AUSNAHME DER ANBAUFREIE ZONE SÜDSEITLICH DER ST 2085, DER FÜR EIN- UND AUSFAHRTEN VERBOTENEN GRÜNFLÄCHEN UND DER DREIECKS-GRÜNFLÄCHE IM NORDOSTEN.

DE KONTINGENTFLÄCHEN, DIE DAS VERWENDETE RECHENPROGRAMM AUF BASIS DER PLANVERSION VOM 25.01.2021 ERMITTELTE, WERDEN NACHFOLGEND ANGEGEBEN

KONTINGENTFLÄCHEN:

| Parzelle Nr. | Kontingentfläche in m² |
|---|---|
| 1 (SO) | 14.140 |
| 2 (GE) | 3.000 |

IMMISSIONSORTE: BEI UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN IST EIN IMMISSIONSORT GEMÄSS TA LÄRM ZIFFER 2.3 UND ANHANG A 1.3B ANZUSETZEN.

IM GEWERBEGEBIET SOLLEN AUSSENBAUTEILE VON SCHUTZBEDÜRFTIGEN BEREICHEN EIN GESAMT-SCHALLDAMMMASS VON R'w,GES = 35 DB ERREICHEN. FENSTERUNABHÄNGIGE SCHALLGEDÄMPFTE LÜFTUNGEN WERDEN EMPFOHLEN.

5. ALLGEMEINE BELANGE DES ABWEHRENDEN BRANDSCHUTZES:

a. DAS HYDRANTENNETZ IST NACH DEN TECHNISCHEN REGELN DES DEUTSCHEN VEREINS DES GAS- UND WASSERFACHES e.V. (DVGW) - ARBEITSBLÄTTER W 331 UND W 405 - AUSZUBAUEN. GEGEBENENFALLS IST DER LÖSCHWASSERBEDARF NACH DEM ERMITTLUNGS- UND RICHTWERTVERFAHREN DES EHEM. BAYER. LANDESAMTS FÜR BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ ZU ERMITTELN. DER HYDRANTENPLAN IST VOM KREISBRANDRAT GEGENZUZEICHNEN.

b. DE ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN SIND SO ANZULEGEN, DASS SIE HINSICHT- LICH DER FAHRBAHNBREITE, KURVENKRÜMMUNGSRADIEN USW. MIT DEN FAHR- ZEUGEN DER FEUERWEHR JEDERZEIT UND UNGEHINDERT BEFAHREN WERDEN KÖNNE. DIE TRAGFÄHIGKEIT MUSS DAZU FÜR FAHRZEUGE BIS 16 T (ACHSLAST 10 T) AUSGELEGT SEIN. HIERZU WIRD AUCH AUF DE DIN 14 090 „FLÄCHEN FÜR DIE FEUERWEHR AUF GRUNDSTÜCKEN" VERWIESEN.
ES MUSS INSBESONDERE GEWÄHRLEISTET SEIN, DASS GEBÄUDE GANZ ODER MIT TEILEN IN EINEM ABSTAND VON HÖCHSTENS 50 M VON DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN ERREICHBAR SIND.

c. AUS AUFENTHALTSRÄUMEN VON NICHT ZU EBENER ERDE LIEGENDEN GESCHOSSEN MÜSS DIE RETTUNG VON PERSONEN (ÜBER ZWEI) VONEINANDER UNABHÄNGIGE RETTUNGSWEGE GEWÄHRLEISTET SEIN. BEI BAULICHEN ANLAGEN OHNE BESON- DERE ART UND NUTZUNG UND EINER BAUHÖHE UNTERHALB DER HOCHHAUS- GRENZE KANN DER ZWEITE RETTUNGSWEG AUCH ÜBER DIE LEITERN DER FEUERWEHR SICHERGESTELLT WERDEN. WENN DIE FEUERWEHR ÜBER DAS ERFORDERLICHE RETTUNGSGERÄT (z.B. DREHLEITER DL(K) 23-12 o.ä.) VERFÜGT. SOFERN INNERHALB DER HILFSFRIST VON 10 MINUTEN ZWEITE RETTUNGSWEG ÜBER EINSTPRECHEND ÖFFENTLICHEN LEITERN DER FEUERWEHR NICHT SICHER- GESTELLT WERDEN KANN, SIND ZWEI VONEINANDER UNABHÄNGIGE BAULICHE RETTUNGSWEGE (NOTWENDIGE TREPPEN) ERFORDERLICH.

d. BEI AUFENTHALTSRÄUMEN IM DACHGESCHOSS MÜSSEN DIE NOTWENDIGEN FENSTER MIT LEITERN DER FEUERWEHR DIREKT ANLEITERBAR SEIN (ZWEITER RETTUNGSWEG).

e. DIE FEUERWEHR IST BEI DER ANSIEDLUNG VON INDUSTRIE- UND GEWERBEBETRIEBEN ODER ANDERER BESONDERER EINRICHTUNGEN (z.B. VERWENDEN VON RADIOISOTOPEN O.Ä.), DIE AUFGRUND DER BETRIEBSGRÖSSE UND -ART UND/ODER DER GELAGERTEN, HERGESTELLTEN ODER ZU VERARBEITENDEN STOFFE (z.B. RADIOAKTIVE STOFFE, SÄUREN, BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN, AGGRESSIVE GASE ETC.) EINSCHLÄGIGEN GEFAHRENSCHWERPUNKT BILDEN, ENTSPRECHEND AUSZURÜSTEN.

f. BEI ERRICHTUNG VON BETRIEBEN, BEI DENEN WASSERGEFÄHRDENDE STOFFE UND GEFAHRENSTOFFE VERWENDET WERDEN, SIND DIE BESTIMMUNGEN DER WASSERGESETZE DER ANLAGE UND FACHBETRIEBSVERORDNUNG DER VERORDNUNG ÜBER BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN UND DER ERGÄNGENEN RECHTSVORSCHRIFTEN ANZUWENDEN.

g. ES WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS SICH SÜDWESTLICH DES PLANUNGSGEBIETES EIN BODENDENKMAL IN UNMITTELBARER NÄHE BEFINDET. FÜR DE DURCHFÜHRUNG DIESER MASSNAHME UND FÜR BODENEINGRIFFE ALLER ART IST EINE DENKMALRECHTLICHE ERLAUBNIS GEM. ART. 7.1 BayDSchG NOTWENDIG, DIE IN EINEM EIGENSTÄNDIGEN ERLAUBNISVERFAHREN BEI DER UNTEREN DENKMALSCHUTZBEHÖRDE ZU BEANTRAGEN IST.

8. DIE ABFALLSATZUNG DES LANDKREISES FREISING IST ZU BEACHTEN.

9. DAS VORHANDENE UND FERTIGE GELÄNDE IST IN DEN BAUANTRÄGEN, IN DEN ANSICHTEN SOWIE IM ERDGESCHOSSGRUNDRISS UND IN DEN SCHNITTEN MIT KOTIERUNG DARZUSTELLEN.

10. ZU WERBEEINRICHTUNGEN AN DEN GEBÄUDEFRONTEN UND ZU WERBEPYLONEN SIND JEWELS GESONDERTE PLÄNE DER BAUGENEHMIGUNGSBEHÖRDE VORZULEGEN.

11. ANLAGEN DER AUSSENWERBUNG BEDÜRFEN IM SINNE DES § 9 FSrG DER ZUSTIMMUNG DES ZUSTÄNDIGEN STRASSENBAUAMTES UND EINER BAUGENEHMIGUNG.

12. FOLGENDE LICHTTECHNISCHE PRÜFKRITERIEN SOLLTEN BEACHTET WERDEN:
- WAHL DES STANDORTES DER BELEUCHTUNGSANLAGEN SO, DASS EMPFINDLICHE BIOTOPE DURCH REICHWEITE DES LICHTES NICHT BETROFFEN WERDEN
- MINIMIERUNG DER EINGESETZTEN LICHTMENGE SO WEIT WIE MÖGLICH: SOWOHL VON DER ANZAHL DER LAMPEN ALS AUCH VON DER LEISTUNG (WATTZAHL) DER EINZELNEN LAMPEN
- DIE LEUCHTGEHÄUSE SOLLTEN DAS LICHT NUR IN DIE TATSÄCHLICH GEWÜNSCHTE RICHTUNG ABSTRAHLEN. ZUR MINIMIERUNG DER LATERALEN REICHWEITE SOLLTEN LEUCHTEN MÖGLICHST NIEDRIG INSTALLIERT WERDEN.
- AUF DIE FLÄCHENHAFTE AUSLEUCHTUNG HELLER FASSADEN SOLLTE GANZ VERZICHTET WERDEN. LICHT-DURCHSTRAHLTE GLASBAUTEN SOLLTEN MIT ABDUNKELUNGSEINRICHTUNGEN (UV-FILTERNDES GLAS) AUSGESTATTET WERDEN. INSEKTENFREUNDLICHE AUSSENBELEUCHTUNGEN MIT UV-ARMEN LICHTSPEKTREN (NATRIUMDAMPFLAMPEN) SOLLTEN IN DER REGEL GEGENÜBER ALLEN ANDEREN LAMPENTYPEN BEVORZUGT WERDEN.
- AUSSENLEUCHTEN MÜSSEN INSEKTENDICHT SCHLIESSEN (OHNE KÜHLSCHLITZE O.Ä.)
- DER BETRIEB VON BELEUCHTUNGSANLAGEN SOLLTE NUR ZU DEN UNBEDINGT ERFORDERLICHEN ZEITEN ERFOLGEN, SOWOHL DURCH JAHRESZEITLICHE (NÄCHTLICHE) SCHALTTECHNIK, AUSSERDEM SOLLTE DARAUF GEACHTET WERDEN, DASS NÄCHTLICHE BELEUCHTUNGSINTERVALLE EINGERICHTET WERDEN.

13. UNVERMEIDBARE LÄRM-, STAUB- UND GERUCHSEMISSIONEN DURCH LAND-WIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZFLÄCHEN (z.B. NACHTARBEIT ZUR ERNTEZEIT) SIND ZU DULDEN.

14. FÜR DIE NEU AU